

## Кабельные колодцы ККС

Производим качественные колодцы связи

Отгружаем автомобильным и железнодорожным транспортом. Колодцы изготавливаются из тяжелого бетона М200, что позволяет служить им долгие годы. Рассчитаны на нагрузку для проезжей части.

Сверху имеется усиленное опорное кольцо, в нижней части прямок для стока воды. Колодцы оборудованы серьгами для крепления блока при протягивания кабеля, ершами для крепления кронштейнов под кабели и оборудование.

### Размеры и характеристики

Наименование	Кол-во вводных каналов	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Разрушающая нагрузка, тн	Вес изделия, тн
ККС-1-10 ГЕК	1	1350	1030	780	14	1,1
ККСр-1-10 ГЕК	1	1350	1030	780	14	1,1

### Размеры и характеристики

Наименование	Кол-во вводных каналов	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Разрушающая нагрузка, тн	Вес изделия, тн
ККС-2-10 (80) ГЕК	2	1350	1030	1560	4,6	1,55
ККСр-2-10 (80) ГЕК	2	1350	1030	1560	14	1,57

Размеры и характеристики

Наименование	Кол-во вводных каналов	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Разрушающая нагрузка, тн	Вес изделия, тн
ККС-3-10 (80) ГЕК или ККС-3-80	6	1950	1160	1760	4,9	2,07
ККСр-3-10 (80) ГЕК или ККСр-3-80	6	1950	1160	1800	14	2,69

Размеры и характеристики

Наименование	Кол-во вводных каналов	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Разрушающая нагрузка, тн	Вес изделия, тн
ККС-4-10 (80) ГЕК	12	2390	1300	1980	4,9	3,51
ККСр-4-10 (80) ГЕК	12	2390	1300	2000	14	3,58

Размеры и характеристики

Наименование	Кол-во вводных каналов	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Разрушающая нагрузка, тн	Вес изделия, тн
ККС-5-10 ГЕК	24	2990	1600	2000	4,9	4,85
ККСр-5-80 ГЕК	24	2990	1600	2020	14	5,37