

Балки фундаментные

Балки фундаментные применяются при отдельно стоящих фундаментах под внутренние и наружные стены. Балки фундаментные изготавливают железобетонными и имеют сборную конструкцию. Они выполняют функции несущего элемента в стенах, составленных из штучных материалов. Балки фундаментные также служат и конструктивными элементами, которые отделяют от грунта высокопористый материал стен.

Для обеспечения надежной опоры стен зданий, не оборудованных подвальными и полуподвальными помещениями, используются балки фундаментные. Чаще всего к таким объектам относятся строения промышленного назначения в городе или в сельской местности. Балки фундаментные представляют собой железобетонную конструкцию, выполненную из тяжелого бетона марок М-200 или М-400, что существенно повышает их водостойкость и прочностные показатели.

№	Наименование изделий	Объем м3	Вес, т
1	ФБ 6-1	0,620	1,600
2	ФБ 6-2	0,520	1,300
3	ФБ 6-3	0,490	1,200
4	ФБ 6-4	0,460	1,200
5	ФБ 6-5	0,450	1,100
6	ФБ 6-6	0,620	1,600
7	ФБ 6-7	0,520	1,300
8	ФБ 6-8	0,490	1,200
9	ФБ 6-9	0,460	1,200
10	ФБ 6-10	0,450	1,100
11	ФБ 6-28	0,890	1,200
12	ФБ 6-29	0,750	1,900

13	ФБ 6-30	0,710	1,800
14	ФБ 6-31	0,660	1,700
15	ФБ 6-32	0,640	1,600
16	ФБ 6-33	0,890	2,200
17	ФБ 6-34	0,750	1,900
18	ФБ 6-35	0,890	2,200
19	ФБ 6-36	0,750	1,900
20	ФБ 6-37	0,710	1,800
21	ФБ 6-38	0,660	1,700
22	ФБ 6-39	0,640	1,600
23	ФБ 6-44	0,230	0,600
24	ФБ 6-45	0,410	1,000
25	ФБ 6-46	0,350	0,900
26	ФБ 6-47	0,330	0,800
27	ФБ 6-48	0,310	0,800
28	ФБ 6-49	0,300	0,800