

Вентиляционные блоки

Вентиляционные блоки железобетонные применяются для монтажа вентиляционных систем в высотных зданиях и промышленных объектах. Они разработаны таким образом, что вентиляция и циркуляция воздуха происходит естественным способом, без принуждения. Так же служат для дымоудаления, что очень важно в случае возгорания.

Изделие	Длина(L), мм.	Ширина(В), мм.	Высота(Н), мм.	Масса, тн.
БВ 28	2780	800	400	1.08
БВ 28.1	2780	800	400	1.08
БВ 28.93-1	2780	930	500	1.3
БВ 28.9.5	2780	930	500	1.3
БВ 28.9.5-1	2780	930	500	1.3
БВ 30	2980	800	400	1.15
БВ 30.1	2980	800	400	1.15
БВ 30.93-1	2980	930	500	1.4
БВ 30.9.5-1	2980	930	500	1.4
БВ 31	3080	800	400	1.18
БВ 31.1	3080	800	400	1.18
БВ 33	3280	800	400	1.25
БВ 33.1	3280	800	400	1.25
БВ 33.93-1	3280	930	500	1.45
БВ 33.9.5-1	3280	930	500	1.45
БВ 36	3580	800	400	1.33
БВ 36.93	3580	930	500	1.7
СВБ 1-1	2980	880	300	0.98
СВБ 1-2	2780	880	300	0.88
СВБ 1-3	3280	880	300	1.12
СВБ 1-4	3580	880	300	1.28