

## Канальные плиты

Канальные плиты перекрытия широко используются при строительстве конструкций из железобетона разного назначения, при возведении объектов частного и промышленного строительства. Наиболее востребованы они при сооружении монолитных теплотрасс, коллекторов, сетей ливневой канализации и в жилищном строительстве при устройстве перекрытий многоэтажных зданиях, трубопроводов, обустройства тоннелей.

Канальные плиты перекрытия камер характеризуются рядом преимуществ. Именно они объясняют растущую с каждым годом популярность данных материалов для строительства. Выделим наиболее актуальные из них:

- устойчивость к длительному воздействию влаги;
- высокая прочность к механическому и химическому воздействию;
- длительный срок эксплуатации;
- лояльная стоимость.

Наименование	длина	ширина	высота	масса
ВП-12-6	1210	600	160	0.28
ВП-19-6	1910	600	160	0.43
ВП-19-12	1910	1200	160	0.93
ВП-19-18	1910	1800	160	1.18
ВП-19-18 с отв.	1910	1800	160	1.17
ВП-22-12	2210	1200	160	1.05
ВП-22-6	2210	600	160	0.5
ВП-25-12	2520	1200	220	1.62
ВП-28-12	2820	1200	220	1.82
ВП-31-12	3130	1200	260	2.38
ВП-34-12	3430	1200	260	2.6

ВП-37-12	3740	1200	320	3.84
ВП-40-12	4040	1200	320	3.78
ВП-43-12	4300	1200	360	4.55
ВП-46-12	4600	1200	360	4.88